

## РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-25-L43-48-00-158

9 417 000,00 Р\* ~~9 717 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 300000 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода  
4x2Тип топлива  
дизель Полная масса  
18000 Количество мест  
1+2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизельОбъем двигателя, куб. см  
6690Крутящий момент, Н\*м  
956Наименование двигателя  
Cummins ISD6.7Мощность двигателя, л.с.  
262Экологический класс  
евро-5

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC/VSF), тормозные механизмы всех колес – барабанные

## МАССА

Полная масса, кг

18000

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 200 000 км

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## КУЗОВ

Конструкция  
бескаркасный сэндвич

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая  
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)  
ЭППС 80/ 60/ 80/ 80/ 100 мм

Вместимость европаллет, ед.  
16

Объем, м3  
40,6

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
6640x2440x2500

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм  
6800x2600x2700

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м<sup>2</sup>°C  
не более 0,4

## ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим  
-20°...+10 °C

Производитель и модель ХОУ  
TMR T800H

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ пол)  
плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)  
плакированный металл

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ задние двери)  
плакированный металл

Покрытие пола  
бакелитовая фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие  
-

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление  
алюминиевый профиль

Отбортовка  
оцинкованная сталь 200 мм

## ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг  
оцинкованная сталь

Ручка замка  
тип PUSH

Фиксатор  
оцинкованный, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на полу  
-

Обтекатель  
-

Освещение фургона  
светодиодное

Прочее  
-

Элементы крепления на стенах  
такелажные рейки

Гидроборт  
DIMT DLC11

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Инструментальный ящик  
-

Вид САТ  
Рефрижератор

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .